SOLUPOLL LIQUIDO

"DESENGRAXANTE ALCALINO "CHASSIS, PISOS, MÁQUINAS INDUSTRIAIS SEM PINTURA" **LIMPEZA DE PINTURAS ANTES DE NOVAS PINTURAS**"

MODO DE AÇÃO	Remove todo tipo de camada graxosa e oleosa e realiza a mais poderosa limpeza pesada em motores, chassis de máquinas pesadas e pisos.
USADO EM	Lavagem do motor e dos baixos (chassis) de caminhões, tratores, máquinas pesadas e carros de passeio. Usado também na limpeza de pisos das oficinas.
CARACTERÍSTICAS	Produto preferido na limpeza de motores e baixos de veículos leves ou pesados, inclusive ônibus, quer pelo auto rendimento na diluição, como também pelo seu baixo custo.
OUTROS USOS	Limpeza de pisos e pátios de manobras.
PRINC. ATIVO	Silicatos + Soda Cáustica + Tensoativos.
INDICADO PARA	Limpeza profunda com remoção de graxas e lamas, poeiras, óleos, barros, enfim, todos os tipos de sujidades comuns em chassis e motores de veículos.
DILUIÇÃO	Em geral se usa a 3% em água (1:30). Nos casos de sujidades extremamente pesadas usar a 10% (1:10), porém, nos casos de leves sujidades usar de 1% a 2% (1:50 a 1:100).
PREPARO	Diluir o produto em água usando em geral 1 litro do produto para até 10 litros de água. Nos casos de sujidade leve usar 1 litro para 40 litros de água.
APLICAÇÃO	Aplicar por pulverização com ar comprimido com pulverizadores manuais ou derramando o líquido na superfície a limpar. Esperar 03 minutos e enxaguar abundantemente.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar por ilimitadas vezes, pois o produto é neutro e não ataca as superfícies.
RENDIMENTO	Com 1 litro do produto puro pode-se lavar 5 a 10 veículos, dependendo do grau de sujidade, quantidade e pressão da água, bom equipamento de lavagem, habilidade do operador.
VANTAGENS	(1) É biodegradável e dispensa a ação mecânica de esfregar (2) Economia de tempo e mão-de-obra (3) Ação potente e rápida (4) Não ataca os metais dos chassis do motor (5) Não é inflamável.
COMPOSIÇÃO	Agente tensoativos de forte ação alcalina, anti-incrustante e anti-oxidantes. Alto teor de tensoativos e sufactantes. Contém desengraxantes sulfonados aniônicos, emulsionantes, saponificantes e protetores de metais.
PROPRIEDADES	Líquido transparente viscoso, fortemente alcalino, PH= 12,0 - 14,0, solúvel em água, biodegradável.
TOXIDEZ	Média.
CUIDADOS	Evitar o empilhamento deste material. Evitar contato puro com a pele, usando óculos, máscaras e luvas. Este produto não é para ser usado na pintura externa dos veículos, mas se derramar solução por acaso, basta enxaguar em seguida e aplicar cera caso necessário.
E.P.I.	Usar óculos de proteção lateral, máscaras e luvas, ambos de borracha ou similares.
SUBSTITUTOS	Desengraxante comum em pó ou líquido, gasolina, querosene, óleo diesel, sabões, solventes ou soda cáustica.

CLIENTES	Auto posto de lavagem de veículos, grande oficinas, empresas de ônibus, transportadoras, empresas de terraplanagem, empresas de mineração, construtoras, industriais diversas, posto de gasolina.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ n° 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO MS: 3.02321-7.
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt, Bombona 200 lts.
OPÇÕES	(1) Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc (2) Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar (3) Solicite as fichas de seguraça antes de manipular o produto para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.