

DEGRAPOLL HS

"DESENGRAXANTE SINTÉTICO UNIVERSAL POLIVALENTE *ECOLÓGICO, COMPORTAMENTO TIPO NEUTRO, BASE ÁGUA* PISOS, PEÇAS MECÂNICAS, VIDROS, PAREDES, TETOS, MOTORES"

MODO DE AÇÃO	Age por 04 mecanismos químicos distintos e simultâneos: (A) Dissolve gorduras por ação de componentes solventes sintéticos polares e apolares. (B) Quebra moléculas graxosas pelos componentes alcalinos. (C) Desagrega crostas e partículas sólidas de sais metálicos pelos componentes sequestrantes.(D) Hidrossolubiliza todo o material resultante da limpeza através dos emulgadores iônicos e não iônicos, permitindo sua desagregação e total retirada nos enxagues.
USADO EM	Equipamentos e maquinários diversos, laváveis com água, peças metálicas e superfícies diversas laváveis. Motores a explosão, motores elétricos, filtros, pisos de garagem, pátios, fachadas, salas de máquinas de navios, motores estacionários, aparelhos de ar condicionado (comuns, split, centrais de ar), balcões, armários, geladeiras, superfícies fixas em geral.
CARACTERÍSTICAS	Moderno limpador geral que até substitui a gasolina ou querosene, com mais eficiência, menor custo, e menor odor nas limpezas.
OUTROS USOS	Oficinas de aeronaves, oficinas navais, Oficinas de Mineração: motores, peças, fuzelagens. Em lavagem de peças: colocar a solução do produto em um tanque e imergir peças diversas, e observar que funciona melhor do que lavar peças com gasolina, querosene, ou óleo diesel. Também usado como limpador geral para limpeza profunda em banheiros químicos.
PRINC. ATIVO	Tensoativos + solventes sintéticos+ alcalinizantes + sequestrantes.
INDICADO PARA	Renovar, limpar em profundidade, com rapidez, qualidade, e sem gastar água para limpar, evitando gerar efluentes para ter que tratar.
DILUIÇÃO	(A) LIMPEZA PESADA: 1:4 em água, isto é, 1 litro do produto para cada 4 litros de água (B) LIMPEZA LEVE: 1:10 a 1:20, isto é, 1 litro do produto diluído em 10 - 20 litros de água.
PREPARO	Preparar a solução diluindo o produto em água num vasilhame de plástico ou aço-inox, preferentemente, escolhendo a diluição de acordo com o grau de sujeidade.
APLICAÇÃO	Aplicar a solução por pulverização com máquinas sob pressão, ou por bico pulverizador venturi acionado por ar comprimido ou por pistola pulverizadora ou mesmo com pano ou esponja. Também pode-se usar solução pelo método de imersão. Deixar o produto agir por 10 a 20 minutos, esfregar se necessário com uma escova de plástico e enxaguar com muita água.
CONSERVAÇÃO	Repetir a aplicação toda vez que necessário, pois este produto não é ácido e não causa corrosões nem queima superfícies.
RENDIMENTO	1 litro do produto pode lavar 10 a 20 metros quadrados de superfícies diversas.
VANTAGENS	(A) Não é corrosivo. (B) Não é inflamável em (CNPT). (C) Não produz odores desagradáveis.(D) Altíssimo rendimento.(E) Baixíssimo teor de espuma.
COMPOSIÇÃO	Solvente Sintético, Alcanilizante, Corante, Conservante, Tensoativo Aniônico, Inibidor de Corrosão, Sequestrante, Antioxidante, Dispersante, Veiculo Aquoso Deionizado.
PROPRIEDADES	Líquido rosado, transparente, PH levemente alcalino (9,0 - 11,9), apresentando comportamento de neutro porque seu Ph está tamponado e estabilizado, densidade 0,98 a 1,06 g/ml, hidrossolúvel e não inflamável, biodegradável, veneno se ingerido.
TOXIDEZ	Baixa.

CUIDADOS	PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado! Perigosa sua ingestão. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo de produto. CEATOX 0800-722-6001. Por conter baixos teores de etanol vegetal (menos que 26 %) não se inflama, porém seus vapores acumulados em ambientes pequenos e fechados devem ser evitados, como medida preventiva.
E.P.I.	Luas de borracha ou material similar, e óculos de borracha com proteção lateral, apenas como medida preventiva geral com produtos químicos.
SUBSTITUTOS	TRESYPLUS (VIJUSA), HS8 (PROVEMA), óleo diesel, gasolina, querosene, etc.
CLIENTES	Metalúrgicas, Industrias diversas, Estaleiros, Oficinas e Industrias Navais, Oficinas de Reparos Mecânicos diversos, Montadoras, Fábrica de equipamentos eletro-eletrônicos.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO MS: 3.02321-7. PRODUTO SANEANTE COM CERTIFICAÇÃO NA ANVISA: Nº 25351.162253/2018-54.
VALIDADE	24 meses após data de fabricação.
EMBALAGENS	Pet 200 ml, PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt, Bombona 200 Lt.