

CAR SHAMPOLL

"SHAMPOO NEUTRO PARA VEÍCULOS SUPER ABRILHANTADOR DAS PINTURAS GERA O MENOR CUSTO FINAL"

MODO DE AÇÃO	Desagrega todas as partículas gordurosas dos veículos, quebra as moléculas graxosas, dissolvendo em emulsionando todas as sujidades, retirando-as em seguida, inclusive lama ou barro. Limpa as manchas causadas por gorduras de mãos, lubrificantes e manchas de insetos. Este produto não é de grande viscosidade, mas limpa melhor que estes viscosos ou cremosos.
USADO EM	Na lavagem de todas as partes com pintura, tanto internamente como externamente. Usado em automóveis, ônibus, cabines de caminhões, aeronaves, motos, pick-ups, barcos, etc. Também usado na limpeza de manutenção dos pisos, nos postos de gasolina, oficinas ou depósitos.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja o menor preço pela melhor qualidade na lavagem da pintura de veículos principalmente da parte externa.
OUTROS USOS	Lavagem de mãos, vidros, pisos, etc. Também pode lavar os baixos e as partes internas de veículos.
PRINC. ATIVO	Linear alquil sulfonatos.
INDICADO PARA	Lavagem, desengraxe leve e abrillantamento das pinturas de veículos automotores diversos. Para gerar uma renovação na aparência.
DILUIÇÃO	1:10 a 1:30 em água, nas lavagens manuais ou pulverização. Nas lavagens automáticas usar 1 litro do produto para 100 litros de água. De um modo geral recomenda-se diluir 01 lt do produto em 20 lts de água(1:20) para lavagens comuns manuais.
PREPARO	Diluir o produto em água limpa usando vasilhames limpos, obedecendo a diluição acima.
APLICAÇÃO	MANUAL: Embeber uma esponja ou pano macio com o produto já diluído e aplicar esfregando em movimentos circulares sobre as superfícies a limpar. Esperar de 5 a 10 min e enxaguar. PULVERIZAÇÃO: Aplicar a solução do produto, passar uma esponja macia, leve e rapidamente em movimentos circulares, esperar 3 a 5 min e enxaguar com muita água.
CONSERVAÇÃO	Lavar novamente os veículos toda vez que houver manchas ou sujidades, mesmo que diariamente pois o produto jamais vai provocar corrosão à pintura ou lataria.
RENDIMENTO	Com 1 litro do produto pode-se lavar 1 a 4 veículos pequenos, e 1 a 2 veículos grandes, em geral.
VANTAGENS	1) Limpa a pintura sem manchar e sem precisar enxaguar (2) Econômico por ser super concentrado e por reduzir o tempo (3) Limpeza de mão de obra (4) Pode ser usado manualmente ou em máquinas automáticas (5) Não corrosivo para lataria (6) Não ataca a pintura (7) Produz brilho dando nova aparência (8) Penetra onde a água não consegue (9) Biodegradável (10) Dispensa a secagem manual, secando por si só, o ar, ou pela luz solar indireta.
COMPOSIÇÃO	Linear alquil sulfonatos de sódio e de potássio, ácidos graxos de babaçú, lauril eter sulfato de sódio, dietanolamidas, espessantes, poliacrilatos, conservante, corante, veículo aquoso deionizado.
PROPRIEDADES	Líquido neutro, PH + 7, transparente, de coloração rósea, com alto poder de limpeza, ligeiramente viscoso, elevada concentração, isento de odor residual, não tóxico para a pele, anti-alérgico, 100% solúvel em água. Grande estabilidade para armazenamento prolongado.
TOXIDEZ	Baixíssima.

CUIDADOS	Não exige cuidados especiais por ser neutro. Em caso de ingestão beba bastante leite e chame o médico. Se atingir os olhos, irrigar com bastante água e chamar o médico caso não apresente melhora. Mantenha sempre a embalagem fechada após o uso. Não deixe o produto secar após aplicação, mas enxague logo para melhorar mais o acabamento.
E.P.I.	Usar luvas e óculos protetivos ambos de borracha ou PVC, apenas como medida preventiva.
SUBSTITUTOS	Shampoos diversos, Orquimol, Solubex, Supersol, etc.
CLIENTES	Lava-jatos, Postos de lavagens, Empresas de aviação, Aeroportos, Oficinas de motos, Empresas de ônibus especiais, Cooperativas, Companhias de táxi, Frotas de Indústrias ou Empresas Comuns ou Órgãos Governamentais, etc.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação, se forem mantidos os cuidados necessários e acima descritos.
EMBALAGENS	Pet 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	1-Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas coloração, espumação, viscosidades, PH, etc. 2-Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar.3-Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.