

CONCREPOLL

"RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE"

MODO DE AÇÃO	Impermeabiliza superfícies de concreto dando-lhes acabamento brilhante, e protegendo-as contra todos os tipos de manchas.
USADO EM	É muito utilizado para todas as superfícies em que não se desejam alterar a coloração, pois a película é incolor e facilitará a manutenção das áreas críticas.
CARACTERÍSTICAS	Excelente para impermeabilizar caixas de água potável interna e externamente. Preferido quando se deseja uma proteção contra raios solares, água e agentes químicos comuns (ácidos, alcalinos e solventes comuns).
OUTROS USOS	Como filme protetivo sobre paredes e fachadas comuns, quer sobre grades de ferro com ou sem pintura, quer sobre esquadrias de alumínio para prolongar sua durabilidade e resistência.
PRINC. ATIVO	Resinas 100 % acrílicas, isentas de estireno.
INDICADO PARA	Revestimento protetivo e ornamental de superfícies de concreto, corundum, pedras, metais, madeiras. Após protegidas, as superfícies resistem contato prolongado com soda cáustica ou ácidos minerais em geral. Também funciona como anti-derrapante até certo nível.
DILUIÇÃO	Usar puro preferentemente, mas pode ser diluído com solventes orgânicos derivados de petróleo ou mesmo thinner aromático comum para gerar camadas mais finas. Em geral apenas se dilui em 50% de solvente para se aplicar a 1ª demão em superfícies muito porosas, para dar maior penetração e maior aderência. Bem como se usa para selar madeiras.
PREPARO	Fazer a prévia limpeza da superfície a ser impermeabilizada, removendo ceras, vernizes, etc., principalmente graxosidades e oleosidades. Se preferir adicione um corante para ficar na sua cor preferida. Testar antes para conferir a cor e tonalidade. Para isto, usar corantes à base de solventes, isto é, os mesmos usados para tintas a óleo. (em geral são vendidos em bisnagas)
APLICAÇÃO	Aplicar 2 a 3 demãos em sentidos cruzados, esperando a secagem desta antes de aplicar a seguinte. Usar um rolo de esponja (para dar película mais fina) ou de lã (para dar película mais grossa) ou pincel de seda (para acabamento fino) ou preferentemente pincel de poliéster (para maior durabilidade do pincel).
CONSERVAÇÃO	Examinar periodicamente a superfície e fazer a reaplicação nos pontos de rompimento da película causadas por FORTES ATRITOS. A película é resistente a agentes químicos em geral, ao sol, à água e a atritos leves e médios. A película aceita retoques, reparos e reaplicações, basta limpar bem antes de reaplicar o produto.
RENDIMENTO	Com 1 lt do produto se pode aplicar em 10 m ² , mas como recomendamos 2 demãos, 1 lt irá cobrir 5 - 7 m ² . Poderá render mais se a superfície for de baixa porosidade, e render menos se for de extrema porosidade e rugosidade.
VANTAGENS	(1) Tem secagem rápida. Seca em 10 a 15 minutos (2) A cura tolerável para pisoteio é de 2 a 6 horas. cura total para tráfego pesado se dá em 24hs em áreas bem ventiladas (3) Possui tão grande aderência ao piso que somente sairá usando-se solvente adequado : HIDROSSOLVEPOLL XT (4) Facilita muito a operação de limpeza pois nada adere à superfícies aplicadas com este produto (5) Reduz o custo da manutenção da limpeza amortizando o próprio custo de aplicação rapidamente (6) Não contém estireno, mas sim acrílicos especiais com 100% de pureza, que não se deslocam dos pisos ou das telhas por longo tempo, mesmo sobre intempéries extremas (7) Resiste as radiações infravermelhas e ultravioletas solares, por longo tempo (8) Em pisos de médio tráfego de pessoas, em geral dura 2 a 3 anos (9) Em paredes ou superfícies verticais pode durar 20 a 30 anos, se bem aplicado.

COMPOSIÇÃO	Resinas 100 % acrílicas, isentos de estirenos, estabilizantes, anti-espumantes, plastificantes, anti-oxidantes, diluentes, solventes orgânicos derivados do petróleo.
PROPRIEDADES	Líquido incolor cristalino, de odor característico de acrílico, o qual desaparece logo após a aplicação, com rápida secagem ao ar e com formação de filme duro, diluível em solventes de petróleo, permite retoque, correção e repintura, altamente inflamável, biodegradável, densidade 0,78 a 0,83 gr/ml alta resistência a atritos, dureza e capacidade flexível ideal para pisos, resiste a detergente, sabões, agentes ácidos, e alcalinos em geral (ác. Muriático, soda cáustica, etc.).
TOXIDEZ	Média
CUIDADOS	Manter afastado do fogo pois é altamente inflamável. Armazená-lo em local fresco e longe de calor e luz solar direta. Evitar contato direto com a pele ou olhos, inalação prolongada, ingestão.
E.P.I.	Luvras e óculos. Usar máscara para gases somente quando for aplicá-lo em ambiente fechado sua circulação natural de ar.
SUBSTITUTOS	Impermeabilizante comum com vantagens adicionais de ser anti-derrapante e não danificar-se à luz solar.
CLIENTES	Aeroportos, Fábricas, Oficinas, Condomínios, Construtoras, Empresas de Arquiteturas, Indústrias, Residência, Escritórios, matadouros, Metalúrgicas.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	12 meses após a data de fabricação, se observar as medidas gerais para estocagem de produtos químicos e os acima descritos
EMBALAGENS	Pet 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	1-Atendemos com alterações no vasilhames, embalagens, aromas coloração, espumação, viscosidade, ph, etc. 2-Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com a características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3-Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.