

CERAPOLL BRILHO AUTOMATICO

"CERA SINTÉTICA À BASE DE ÁGUA "BRILHO AUTOMÁTICO" "

MODO DE AÇÃO	Emulsão de ceras sintéticas formadas por polímeros acrílicos que permitem um brilho automático, dispensando polimento.
USADO EM	Pisos frios de todos os tipos: paviflex, vulcapiso, PVC. pisos envernizados: cascolac, sinteco. pisos de madeiras em geral, não é igual à cera a base de solventes, mas seu brilho chega bem perto com a vantagem de dispensar o uso de enceradeira.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja um filme protetor de pisos com brilho automático, a um baixo custo.
OUTROS USOS	Pneus, partes expostas de madeiras como: forros, divisórias, paredes, portas, janelas e esquadrias, paredes e rodapés de corredores e escadas, forros de madeira.
PRINC. ATIVO	Polímeros acrílicos autobrilhantes.
INDICADO PARA	Pisos frios diversos, principalmente onde hajam grandes áreas e quando se deseja ter o mais baixo custo. Funciona bem em todos os tipos de pisos rústicos e pisos não polidos, em pisos ou superfícies de madeira, em pisos revestidos de epoxi, revestidos de poliuretanos ou similares.
DILUIÇÃO	Usado puro, pois é do tipo "pronto uso".
PREPARO	Inicialmente varrer e lavar o piso de onde se deseja aplicar a cera. Caso não o possa lavar, passar um pano úmido com leves movimentos de esfrega, a fim de remover alguma sujidade superficial aderida. Examinar bem o piso antes de tudo, procurando ver se há alguma película de cera acrílica ou impermeabilizante acrílico. Caso haja, verifique se está boa e em condições de permanecer no piso. Retirá-las apenas se tiver sem transparência, sem brilho, e se observarmos sujidades dentro da película velha, integradas à película. Para tirá-las utilize um bom removedor: REMOCERPOLL HIGH (1:5 em água). Nos casos de resíduos de impermeabilizantes bem espessos e antigos, talvez seja preciso um solvente hidrossolúvel: HIDROSSOLVEPOLL XT ou um de baixo odor HIDROSSOLVEPOLL ECO (este é preferido em ambientes fechados e com pouca circulação de ar).
APLICAÇÃO	Aplicar uma camada bem homogênea com um pano umedecido ou esponja, untando-se a superfície com movimentos uniformes. Deixa secar e pronto. Repetir a aplicação por 4 (quatro) vezes para que a cobertura fique bem linda e com longa durabilidade. Este produto dispensa o uso de enceradeiras.
CONSERVAÇÃO	Periodicamente, sobre o piso limpo, aplicar 1 (uma) - 2 (duas) camadas bem homogêneas do produto com um pano umedecido ou esponja, untando-se à superfície com movimentos uniformes. Deixar secar, e pronto. Este produto dispensa o uso de enceradeiras.
RENDIMENTO	Em geral com 1 lt do produto se pode encerar 70 a 100 m².
VANTAGENS	1) Dispensa enceradeira e mão de obra para lustrar, pois brilha por si só 2) É anti-alérgico e não ataca a pele 3) Não deixa cheiro desagradável de solvente 4) Não é inflamável 5) É biodegradável.
COMPOSIÇÃO	Copolímero acrílico, solventes, plastificante, tensoativo fluorado, agente de polimento, atenuador de espuma, conservante e veículo aquoso deionizado.
PROPRIEDADES	Líquido branco leitoso, tipo emulsão, leve odor característico de resina acrílica, PH = 7,5 - 8,5, não corrosivo, não poluente, biodegradável, solúvel em água, não inflamável.
TOXIDEZ	Baixa.

CUIDADOS	PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. CENTRO DE INTOXICAÇÕES: (CETOX 0800-722-6001)
E.P.I.	Não exige cuidados especiais.
SUBSTITUTOS	Substitui cera sintética tipo trafic, etc.
CLIENTES	Prestadoras de serviço, Hotéis, Hospitais, Escritórios, Restaurantes, Lojas, Indústrias, Aeroportos, etc.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO MS: 3.02321-7. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.656166/2011-97
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação.
EMBALAGENS	Pet 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	1-Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com a características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal. Dispomos do produto nas seguintes cores: incolor, vermelha, amarela e verde.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.