

MP HIDROXIDO DE SODIO ESCAMAS (98 %)

"SODA CÁUSTICA (98%) EM ESCAMAS"

MODO DE AÇÃO	Amolece os depósitos oleosos ou graxos, misturados com sílicas, fuligem, carbono, cinzas, lamas ou poeiras, e desprende todas as incrustações associadas, bastando um simples enxágue. Penetra e remove crostas gordurosas antigas e já consolidadas.
USADO EM	Limpeza por imersão ou pulverização a quente ou a frio de blocos de motores, carcaças, peças de motores, carretilhas de frigoríficos e matadouros, peças mecânicas pesadas e demais componentes metálicos de veículos, tratores, caminhões, locomotivas, etc.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja o máximo poder de alcalinidade e o menor custo de desengraxe.
OUTROS USOS	Lavagem de pisos industriais, em matadouros e frigoríficos, oficinas mecânicas de máquinas pesadas.
PRINC. ATIVO	Hidróxidos de potássio e sódio + tensoativos especiais.
INDICADO PARA	Para remover oleosidades ou graxas associadas a sujidades pesadas principalmente as que não foram removidas a contento com outros removedores ou desengraxantes.
DILUIÇÃO	Diluir 04 a 06 kg do produto para cada 100 lts de água, variando de acordo com o grau de sujidade das peças. Analisar primeiro o tipo de sujidade. Nos casos de sujidades muito pesadas diluir 1:10 com água.
PREPARO	Diluir o produto em água obedecendo a diluição recomendada, usando vasilhames de plástico preferentemente para preparar a solução. Providenciar um pulverizador a ar comprimido. Melhor será o rendimento se utilizar em máquinas com água quente.
APLICAÇÃO	Especial para aplicação em tanques de imersão, onde se mergulha a peça toda por 15 á 20 min, ou mesmo deixando dormir mergulhada. Diluir de 04 á 06 kg para cada 100 lts de água, variando de acordo com o grau de sujidade das peças.
CONSERVAÇÃO	Trocar todo o volume do banho a cada 1 a 3 meses, de acordo com o uso, em geral quando se tiver já realizado 4 adições de reforço de produto.
RENDIMENTO	Com 1 litro do produto puro pode-se lavar 5 a 10 veículos ou 10 a 20 peças de tamanhos diversos, dependendo do grau de sujidade, quantidade e pressão da água, bom equipamento de lavagem, habilidade do operador.
VANTAGENS	1) Produto em pó de rápida, fácil e completa diluição em água 2) Não agride a pintura somente se diluído e aplicado corretamente 3) Evita os ataques às borrachas e vedações que os solventes causam 4) Alta performance na limpeza e no acabamento final deixando boa aparência 5) Evita a esfrega com escovinhas e vassourinhas nas partes difíceis dos baixos 6) Acelera a limpeza e facilita a mão de obra encurtando o tempo de lavagem 7) Permite lavar maior número de veículos num mesmo intervalo de tempo.
COMPOSIÇÃO	Tensoativos, hidróxido de sódio e potássio, silicatos de sódio e potássio, carbonato de sódio e potássio.
PROPRIEDADES	Pó, com aditivos para torná-lo semi-úmido para evitar inalação de sólidos, não inflamável, PH=14 fortemente alcalino, solúvel em água, biodegradável, veneno se ingerido.
TOXIDEZ	Média.

CUIDADOS	Cuidados com a pele: Em caso de acidentes lavar em água por 15 min, se ingerido podera causar morte, chamar um médico e proceder igualmente a conduta seguida para ingestão de soda cáustica. Em acidente com os olhos: lavar por 15 min com água e usar colírio que contenham ácido bórico e consultar um médico.
E.P.I.	Recomendamos o uso de luvas de borracha, óculos com proteção lateral e botas de borrachas para a proteção.
SUBSTITUTOS	Pode ser substituído por: Desengraxantes alcalinos, desincrustantes, soda cáustica, solupan (lever), etc.
CLIENTES	Oficinas de máquinas pesadas, construtoras, representante de fábricas de veículos, ônibus, tratores, empresas de mineração, frigoríficos, matadouros, etc.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação, se obedecidos as recomendações acima descritas.
EMBALAGENS	Saco 1 kg, Saco 5 kg, Saco 25 kg.
OPÇÕES	1- Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, espumação, coloração, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.