REMOVEPOLL CARBONI

" "LIMPADOR ÁCIDO INIBIDO RENOVADOR, REMOVEDOR DE CARBONO EM METAIS" "AÇÃO ALVEJANTE, ISENTO DE ÁCIDO FLUORÍDRICO" "

MODO DE AÇÃO	Reage com todo tipo de incrustações e oxidações aderidas nos metais, removendo pelo processo de decapagem todas as sujidades aderidas, manchas antigas e crostas, deixando tudo com aspecto de novo.
USADO EM	Aplicação mensal ou trimestral para manter a superfície limpa.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja limpar superfícies incrustadas com crostas de carbono ou coque.
OUTROS USOS	Limpeza de superfícies ou peças incrustadas com derivados de cimento asfáltico, porões de navios, chassiz de caminhões, tanques de veículos de asfalto.
PRINC. ATIVO	Tensoativos + ácido fosfônico + ácido pirofosfórico.
INDICADO PARA	Restauração e limpeza profunda de salas de máquinas de navios, máquinas que manipulam carbono, coque, petróleo, pisos, corredores, paredes, escadas, janelas ou fachadas, na limpeza e desincrustação de objetos e ou instrumentais metálicos.
DILUIÇÃO	01 litro do produto diluído em 02 litros de água nas sujidades pesadas. 01 litro do produto diluído em 04 litros de água para sujidades leves.
PREPARO	Diluir o produto em água utilizando-se recipiente de plástico e nunca usar recipientes metálicos.
APLICAÇÃO	Aplicar o produto puro nos casos de sujidades fortes com auxílio de um pulverizador doméstico (plástico) ou pincel, esperando 05 a 10 minutos para em seguida enxaguar bem, removendo todos os resíduos, cuidando para somente utilizá-lo em vasilhames de plástico. Nas sujidades leves diluir 1 litro do produto em 05 a 10 litros de água e proceder da mesma forma.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar o produto sempre que reaparecer crostas e em substiuição aos sabões e detergentes comuns, observando a economia e a melhor aparência a médio e longo prazo, pois as vezes na prmeira aplicação não produz toda eficiência desejada, mas a completará nas seguintes operações.
RENDIMENTO	Com 01 litro de produto se pode desincrustar e alvejar 10 a 50m². O maior ou menor consumo dependerá dos seguintes fatores: tipo de piso, tipo de sujidade, grau de sujidade, método de aplicação, eficiência do operador.
VANTAGENS	(1) Limpa em profundidade (2) Dispensa o árduo trabalho de muita esfrega (3) Penetra e limpa no fundo das fendas e ranhuras, onde a escova não consegue limpar (4) Desagrega todo tipo de crostas muito antigas aderidas (5) Não contém ácido fluorídrico, fluoretos, nem ácido muriático ou clorídrico.
COMPOSIÇÃO	Mistura de ácidos pirofosfóricos com outros ácidos orgânicos, associados a agentes rebaixadores da tensão superficial (lab-sulfonatos), nonoxinol e outros, inibidores de corrosão, além de aceleradores de limpeza fosfatados (ácido fosfônico).
PROPRIEDADES	Líquido transparente, densidade 1,01 a 1,16 / cm³, de caráter ácido com PH entre 1,0 a 2,0, reage liberando gás hidrogênio que não causa malefícios, biodegradável, não inflamável, evitar contato prolongado com metais moles: alumínio, manganês, etc. Não contém ácido fluorídrico, nem ácido muriático, os quais são corrosivos e geralmente usados nos limpadores de alumínio.
TOXIDEZ	Baixa.

CUIDADOS	Evitar o empilhamento deste material. Evitar o contato prolongado com a pele, lavando-a imediatamente ao contato, com água abundante. Recomendamos o uso de luvas, botas e óculos.
E.P.I.	Luvas de borracha ou material similar e óculos de borracha com proteção lateral ou óculos contra impacto.
SUBSTITUTOS	Saponáceos (vim, onix, sapólio), sabão em pó, água sanitária, soda cáustica, ácido muriático e outros, que não limpam bem e que danificam as pedras, além de prejudicar o operador.
CLIENTES	Hotéis, restaurantes, cozinhas, condomínios de edifícios, indústrias, bancos, órgãos públicos, repartições, prefeituras, etc.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ n° 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação, se observadas as recomendações acima descritas.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	1 - Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.