

IMPERCRILPOLL INTERNO PULVER

"MICRO IMPERMEABILIZANTE AUTO-BRILHANTE PARA AMBIENTES INTERNOS"

MODO DE AÇÃO	Cria uma incrível película acrílica de resultados múltiplos e inovadores, com belíssimo brilho, grande aderência, extrema resistência, prolongada durabilidade, alto padrão de beleza, efeito antiaderente de sujidades, repelente de umidade, sem amarelecimento quando exposta aos raios solares.
USADO EM	SUPERFÍCIES LAVÁVEIS presentes em ambientes abertos e/ou fechados, desde que não estejam expostos diretamente ao sol e chuva. SUPERFÍCIES FRIAS constituídas de: granilite, corundum, vinílicos (paviflex), borracha, marmorite, mosaico, cerâmica, mármore ou granito não polidos. Não usá-lo em superfícies polidas, pois o polimento dificulta a sua aderência, a não ser que o polimento já tenha sido desgastado.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja criar uma película não estiremada, isto é, que não amarelece e que resiste aos raios solares, chuvas e umidades.
OUTROS USOS	Este produto também pode servir como "selador" ou como impermeabilizante de acabamento final, ou mesmo como "base para uso de outras ceras", objetivando maior economia com melhor aparência.
PRINC. ATIVO	Polímeros acrílicos especiais + polímeros polietilênicos especiais.
INDICADO PARA	Melhorar a aparência, transformar a superfície, deixar a superfície com belíssimo filme acrílico, com destacado brilho e resistência ao atrito, aumentando a proteção ao material, prolongando seu tempo de "aparência de novo" por muitos meses, se for mantido o uso do produto corretamente. A sua MAIOR INDICAÇÃO é para prolongar a vida das pinturas, isto é, das superfícies que receberam a aplicação de tintas.
DILUIÇÃO	Usado puro, sem diluições.
PREPARO	Remover antes toda a sujeira, aplicando "DEGRAPOLL-HS" diluído em água de 1:1 até 1:4. Em locais com camadas antigas e crostas, aplicá-lo puro. Em alguns casos resistentes a este removedor, aplicar o solvente "HIDROSSOLVEPOLL-XT" que certamente irá remover, puro ou diluído (1:1) em água.
APLICAÇÃO	Em superfícies verticais: aplicar o produto usando um rolo de esponja ou pincéis largos. Em superfícies horizontais: espalhe uniformemente, usando um rodo com pano limpo de algodão alvejado, ou MOP. Esperar a secagem por aproximadamente 20 min e repita a operação por mais de uma vez, sempre em direção cruzada em relação á anterior.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar o produto quando desejar, pois não apresentará inconvenientes . Mas certamente se observará sua durabilidade, de 2 a 5 anos.
RENDIMENTO	Com 01 lt do produto se pode fazer aplicação em 40 à 100 m². Isto dependerá dos seguintes fatores: quando o piso for menos poroso renderá mais, quando se aplicar um selador antes dele, é lógico que ele renderá mais ainda.
VANTAGENS	(1) Fácil aplicação, mesmo em superfícies com muita porosidade (2) Altíssima resistência ao atrito e a lavagens (3) Pode ser usado como base para ceras acrílicas auto-brilhantes (4) Não escurece a superfície mesmo com o passar do tempo (5) Gera economia de tempo e de mão de obra na manutenção (6) Fácil manutenção e maior intervalo de tempo para reaplicação.
COMPOSIÇÃO	Polímeros acrílicos, polímeros polietilênicos, emulsionantes, plástificantes, estabilizante, nivelante, conservante, veículo aquoso Deionizado, corante e Biocidas.

PROPRIEDADES	Onde for aplicado cria um filme que confere alto padrão de beleza, exagerada resistência, efeito antiderrapante, gera proteção em superfícies laváveis, pH 8 à 9. Neutro à pele por estar tamponado, densidade: 1,008 à 1,018 g/ml, baixa viscosidade, cor branco leitosa brilhante, odor característico que desaparece rapidamente ao ser aplicado, não inflamável, biodegradável.
TOXIDEZ	Baixa.
CUIDADOS	Evitar contato com olhos e não ingeri-lo. Em caso de contato acidental com olhos e pele, lave-os durante 10 minutos, com água em abundância. No caso de ingestão acidental beba muita água, tome carvão vegetal de uso oral e consulte um médico.
E.P.I.	Dispensado
SUBSTITUTOS	Impermeabilizantes diversos, vernizes e resinas protetivas diversas.
CLIENTES	Salões de exposições, órgãos públicos, bancos, prestadoras de serviços de conservação, condomínios, clubes, indústrias, lojas finas, shoppings centers, aeroportos, hotéis, e similares, restaurantes e similares, pisos industriais onde se tem "NORMAS ISO".
ESTOCAGEM	Manter em local arejado longe da luz solar direta, sempre na embalagem original lacrada e fora do alcance de crianças e animais domésticos.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	12 meses após a fabricação, se observadas as recomendações acima descritas e se os lacres não forem violados.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt.
OPÇÕES	1-Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas coloração, espumação, viscosidades, PH, etc. 2-Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3-Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.