

DECONCREPOLL

"REMOVEDOR DE RESPINGOS E CROSTAS DE CONCRETO MASSAS DE CONCRETO - REBOCO - CAL - CALCÁRIO"

MODO DE AÇÃO	Reage com partículas de concreto, quebrando a sua estrutura química, e dissolvendo-as. Remove, também, manchas de ferrugem e crostas de cal ou calcário.
USADO EM	(A) Usado na limpeza e desencrustações de sujidades de cimentos, massa de concreto, em superfícies metálicas, formas de metais moles : alumínio, manganês, magnésio, carbono e metais duros : aço, ferro, aço inoxidável, cromados, aço carbono, ferrosos em geral. (B) Limpeza de máquinas e equipamentos que trabalham com derivados de cimento ou fibrocimento: concreto armado, postes, tubos e blocos.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se quer limpeza rápida, energética, que não tenha sido resolvida com detergentes e sabões comuns, principalmente em superfícies de alumínio ou aço inoxidável, por não agredir as superfícies se obedecido o tempo de exposição de até 20 minutos.
OUTROS USOS	Remoção de ferrugem em metais, (mas não é boa sua ação pois é fraca neste caso). O mais indicado para remover ferrugem em metais é o DESOXIPOLL FB. Também usado para remoção e encrustações de fertilizantes em superfícies ferrosas.
PRINC. ATIVO	Ácidos clorídrico (muriático) + ácido fosfórico + tensoativos.
INDICADO PARA	Remoção de respingos de cimento, manchas de envelhecimento, calcários, manchas de ferrugem, lodos, fuligem, lama, poeiras, incrustações e crostas em geral, respingos de cimentos, argamassas e rejantes.
DILUIÇÃO	Diluir 1 litro do produto em 1 a 10 litros de água sempre utilizando vasilhames de plástico ou de vidro. Nunca colocar o produto em vasilhames de metais.
PREPARO	Fazer prévia limpeza ou lavar a superfície antes de aplicá-lo, usando previamente um detergente ou sabão para facilitar a ação do produto. Ter cuidado de remover todas as graxosidades, oleosidades ou películas, se houver, pois estes fatores impedem totalmente a ação deste produto. No caso de pisos, recomendamos varrer e lavar antes das aplicações, apenas para economia do produto.
APLICAÇÃO	Aplicar sobre a superfície a ser limpa, por pulverização ou espalhamento manual. Deixar atuar durante 10 minutos e aplicar um jato d' água. Se necessário (em raras ocasiões), repetir a operação.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar o produto sempre que necessário utilizando sempre os mesmos métodos aqui descritos, e assim não haverá danos.
RENDIMENTO	Com 01 lt do produto pode - se limpar 2 a 20 m ² de superfícies diversas, em equipamentos, pisos ou paredes, e as variações dependem do grau de sujidade, do tipo de superfície, do tempo que se pode esperar para o máximo aproveitamento de sua ação, e dos cuidados do aplicador.
VANTAGENS	(1) Não gera tantos gases e vapores nem corrosões como o ácido muriático puro (2) Limpa por igual, sem deixar as manchas como o ácido muriático puro as deixa (3) Limpa em profundidades e permanece por mais tempo nas superfícies verticais por conter espumantes e adensantes (4) Contém inibidores de corrosão para não danificar as superfícies ou metais, mas se utilizado corretamente, e logo removido com enxague (5) Economia de mão-de-obra por reduzir a esfrega e por agir mais rápido (6) Rápida ação, sem ser inflamável como os removedores a base de solventes (7) Limpeza simplificada e profunda, inclusive removendo também graxosidades (8) Permite limpeza total em locais de difícil acesso, dispensando a esfrega.

COMPOSIÇÃO	Ácidos orgânicos e inorgânicos, tensoativos especiais ecológicos, inibidores de corrosão, estabilizantes, veículo aquoso deionizado.
PROPRIEDADES	Líquido transparente, Ph = 1,0 - 3,5, odor predominante e característico de ácido, exala vapores de hidrogênio ao reagir com metais, espumógeno, não inflamável, veneno se ingerido, biodegradável, reage violentamente com compostos com cloro, hipoclorito e amônia. Não utilizar em superfícies de alumínio e outros metais moles.
TOXIDEZ	Baixa, porém apresenta corrosividade a metais moles, principalmente alumínio, cobre e magnésio (se mal aplicado).
CUIDADOS	Por tratar-se de produto ácido, recomenda-se evitar contato prolongado com a pele. Manter longe do alcance das crianças. Não colocá-lo em vasilhame de metal, mas somente de plásticos. Evitar seu contato prolongado a qualquer metal, principalmente alumínio e cobre, quando deverão ser lavados imediatamente caso ocorra. Enxaguar bem após sua aplicação, evitando resíduos nas superfícies. Se cair sobre a pele ou olhos, enxaguar por 10 minutos com água corrente e consultar um médico.
E.P.I.	Luvras e óculos protetivos, ambos de borracha ou PVC.
SUBSTITUTOS	Raspagem manual dos respingos de concreto (lento, anti-econômico, ineficiente), hipoclorito de sódio, ácido muriático, ácido sulfúrico, e tantos outros do nosso mercado, os quais geram gases irritantes e corrosões diversas.
CLIENTES	Construtoras, concretadoras, fábricas de derivados de fibro-cimento, fábricas de tubos e blocos de concreto.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação, se observados os cuidados de estocagem e conservação..
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt, Bombona 200 Lt, Container 1000 Lt.
OPÇÕES	1- Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, espumação, coloração, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.