

ALUMBRILPOLL

"ABRILHANTADOR DE SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO "LIMPADOR ÁCIDO VOLÁTIL" *RENOVA ALUMÍNIO + COBRE + ZINCO + MAGNÉSIO + INÓX* "ISENTO DE ÁCIDO MURIÁTICO"

MODO DE AÇÃO	Remove qualquer sujeidade aderida ao alumínio, descolando-as pelo lado de baixo da sujeidade, por penetração, e desagregando-as como se fossem uma micro película indesejável.
USADO EM	Partes e peças de alumínio manchadas, oxidadas, incrustadas corroídas, etc, presentes em : telhas de alumínio, divisórias, pisos de ônibus, pistões, bem como para as diversas ligas de alumínio.
CARACTERÍSTICAS	Limpador ácido que deve ser usado com cautela para não corroer a pele e com cautela sobre pisos rústicos. Não aplicá-lo sobre azulejos novos ou lajotas pois pode tirar o brilho.
OUTROS USOS	Limpeza de pisos de concreto aparente rústicos, ou pedra rústicas não polidas. Abrilhantador de motores de veículos.
PRINC. ATIVO	Bifluoreto de Sódio + Ácido Fosfórico
INDICADO PARA	Recuperação do brilho original em superfícies de alumínio de telhados, calhas e divisórias, principalmente telhados de galpões industriais manchados, com fuligem e incrustações. Recuperação e limpeza profunda de cabeçotes, bombas injetoras, carburadores e demais peças de alumínio ou antimônio ou algum outro metal mole.
DILUIÇÃO	1:3 até 1:20 em água. Em geral se inicia com 1:10 (10% do produto e 90% de água)
PREPARO	Preferentemente aplica-lo em tanques de imersão, diluindo em 1 litro do produto para cada 5 litros de água. Mergulhar as peças nesta solução por 4 a oito minutos. Enxaguando-as com muita água e esfregando um pano para dar melhor brilho. Para aumentar o brilho aumente a concentração do produto ou diminua a proporção de água nas peças de maior tamanho, que não possa imergir; aplicar por pulverização ou derramamento - aspersão, diluindo 1:2 em água, e após esperar 4 a 8 minutos. Enxaguar e esfregar um pano.
APLICAÇÃO	Aplicar por pulverização ou com esponja, ou com pano umedecido, esperar 3 minutos e enxaguar em seguida. OBS: 1) Este produto não é para partes com pinturas ou vidros, mas com muito cuidado em enxaguar rapidamente, poderá assim também ser usado nestas superfícies. 2) Se houver muita sujeidade graxosa ou oleosa, aplicar antes um desengraxante, detergente ou shampoo.
CONSERVAÇÃO	Repetir a aplicação toda vez que as superfícies de alumínio apresentarem manchas. Se possível protegê-las com película acrílica tipo FILMEPOLL-250.
RENDIMENTO	Em geral com 1 litro do produto se pode limpar 10 a 100m2 de superfícies
VANTAGENS	(1) Ação instantânea, 02 a 04 minutos (2) Acabamento lustroso e brilhante (3) Fácil enxágue (4) Alto rendimento por ser concentrado (5) Dispensa o árduo trabalho da esfrega (6) Isento de ácido muriático (clorídrico).
COMPOSIÇÃO	Moderna associação de solventes apolares com tensoativos não iônicos e tensoativos fluorados de alta eficiência, inibidores de corrosão e rebaixadores de PH para facilidade de penetração dos componentes ativos. Contém ácido fosfórico, fluoreto de hidrogênio, bifluoreto de sódio.
PROPRIEDADES	Líquido semi-transparente amarelado, que gera odor característico apenas quando pulverizado, PH de caráter ácido (1,0 a 2,0) porém tamponado, biodegradável, não inflamável, corrosivo a pele, gerador de bolhas de hidrogênios e fluoretos quando reage com alumínio.

TOXIDEZ	Baixa, porém destaca-se por sua ação corrosiva sobre a pele.
CUIDADOS	Irritante para olhos e pele, por isso use luvas e óculos. Em caso de contato, lave imediatamente os olhos ou a pele com água abundante por 15 minutos, e se ingerido, beba muito leite, sempre procurando apoio médico. Não recomendamos para fuselagens de aviões.
E.P.I.	Usar luvas e óculos com proteção lateral, ambos de borracha ou PVC. Usar máscara facial contra gases ácidos, com proteção, apenas se aplicá-lo por pulverização.
SUBSTITUTOS	Produtos diversos, ácidos ou alcalinos que nunca proporcionarão este poderoso brilho.
CLIENTES	Empresas que tenham Galpões com teto ou parêdes de alumínio, Oficinas mecânicas diversas, Indústrias diversas, Metalúrgicas, Oficinas de materiais elétricos e equipamentos, Mineradoras, Construtoras etc.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	24 meses após fabricação.
EMBALAGENS	Pet 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	1 - Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.