

FORNOPOLL

"DESENGRAXANTE, DESINCRUSTANTE E DESENGORDURANTE "LIMPA FORNOS, CHAPAS, FOGÕES" *FUNCIOMA MELHOR A QUENTE**

MODO DE AÇÃO	Penetra e desagrega todas as sujidades superficiais e profundas, mesmo nas incrustações fortemente aderidas e carbonizadas pelo aquecimento. Estas carbonizações são de difícil remoção total com os produtos comuns de mercado.
USADO EM	Em superfícies metálicas diversas, principalmente chapas de metais ferrosos, chapas de fogões, grades, fogões industriais, fornos de fogões ou industriais, etc. Usado também na decapagem alcalina de chapas de aço a quente, quando então se deve usar tanque inox com serpentina para aquecimento na faixa de 80°C preferentemente.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se quer remover crostas bem fortes e carbonizações antigas, para restauração total com aparência original
OUTROS USOS	Limpeza rápida de alumínio bruto e suas ligas, porém num processo rapidíssimo de 05 a 30 segundos com rápido enxágue, para evitar que ataque o alumínio.
PRINC. ATIVO	Hidróxidos de metais alcalino-terrosos (potássio e sódio) e tensoativo.
INDICADO PARA	Limpeza pesada e desincrustação de chapas de cozinha e de fogões, de restaurantes, lanchonetes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais e similares. Inclusive em padarias.
DILUIÇÃO	1:1 até 1:3, isto é, 1 parte do produto para uma parte de água, podendo estender-se esta até 03 partes de água (25 a 75% de produto com água). De acordo com o grau de incrustação pode-se usá-lo até mesmo puro, caso não limpe diluído).
PREPARO	Preparar logo uma pequena quantidade de solução 1:1 (50%) com água e fazer pequenos testes antes. Após encontrar a proporção ideal, com o mínimo de custo para uma perfeita e satisfatória limpeza, preparar a quantidade total que se estima usar. Se utilizado em ambientes fechados ligar os exaustores (se usá-lo em fogões e coifas deixar ligado o aspirador).
APLICAÇÃO	Aplicar o produto na chapa ainda quente, utilizando uma espátula para espalhá-lo sobre toda a superfície. Esperar atuar por 10 a 20 minutos e depois recolher os resíduos usando uma espátula e um pano. Após examinar e satisfazerem-se com os resultados, enxaguar com muita água. E convenientemente enxaguar bem com água abundante, após terminar a limpeza e em se tratando de peças de ferro, pois pode até ser que a umidade provoque manchas amareladas, ferruginosas.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar o produto sempre que observar a necessidade. Não se preocupar com o desgaste por corrosão, pois o produto contém inibidores de corrosão, e se usado corretamente nunca irá causar danos.
RENDIMENTO	Com 01 litro do produto puro pode-se limpar 20 até 50 chapas de pequeno porte.
VANTAGENS	(1) Altamente eficiente por ser altamente concentrado (2) As incrustações pesadas são dissolvidas sem desgaste das peças (3) Não deixa resíduos tóxicos após um bom enxágue (4) Biodegradável.
COMPOSIÇÃO	Tensoativos, hidróxidos de metais alcalinos terrosos (sódio e potássio) sequestrantes, alcalinizantes, estabilizantes, veículo aquoso deionizado.
PROPRIEDADES	Líquido semi - transparente amarelado, densidade 1,05 - 1,20 g/ ml, não é inflamável, corrosivo, alcalino, PH da solução 1%=12 a 14, corrosivo a metais moles (Al, Mg), corrosivo a pele humana.

TOXIDEZ	Baixa.
CUIDADOS	Manter a embalagem fechada após o uso. Manter todos os cuidados referentes aos produtos alcalinos e cáusticos evitando seu contato com a pele e olhos, não ingerindo e mantendo afastado de crianças.
E.P.I.	Luvras e óculos protetivos ambos de borracha ou PVC.
SUBSTITUTOS	PLANCHAS (VIJUSA).
CLIENTES	Cozinhas industriais, prestadoras de serviços de cozinha profissional, restaurantes, indústrias, hotéis, motéis, clubes, refeitórios, mineradoras, enfim, todo lugar onde se preparam refeições e que existam obrigatoriamente lavadoras automáticas para louças.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	12 meses após a fabricação, se observadas as recomendações acima descritas e se os lacres não forem violados.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	(1) Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc (2) Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar (3) Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.