

HIDROSSOLVEPOLL

"REMOVEDOR DE CERAS PLÁSTICAS E ACRÍLICAS PARA PISOS LAVÁVEIS"

MODO DE AÇÃO	Dissolve crostas de resinas e ceras envelhecidas e depositadas em pontos críticos de "PISOS LAVÁVEIS" diversos, desprendendo-as e hidrossolubilizando-as, permitindo total remoção nos enxágues com água. Age pelos processos de dilatação, dissolvência, descolagem e desagregação das resinas.
USADO EM	PISOS DE DIVERSOS LOCAIS: salões, salas, cozinhas, refeitórios, pátios, oficinas mecanicas, pisos industriais diversos. SUPERFÍCIES CONSTITUÍDAS DE: concreto, corundum, pedras ornamentais (granito, mármore, pedra mineira, pedra santomé, etc).
CARACTERÍSTICAS	Um dos mais poderosos removedores de resinas e ceras diversas, solúvel em água, em ambientes onde se possa usar solventes por um rápido período, pois seu odor desaparece rapido com o enxague.
OUTROS USOS	Em limpeza geral de pisos, como desengraxante e como removedor de restos de resinas ou restos de cola, como tira-manchas de paredes, portas e divisórias.
PRINC. ATIVO	Solventes e tensoativos não iônicos.
INDICADO PARA	Renovação e melhora da aparência em pisos laváveis de hospitais, escritórios, auditórios, escolas, igrejas, pousadas, refeitórios, indústrias, aeroportos, pátios, salões, repartições públicas e empresas diversas. ESPECIAL PARA REMOVER CERAS E RESINAS QUE NÃO SAÍRAM COM OUTROS PRODUTOS DO NOSSO MERCADO.
DILUIÇÃO	Preferencialmente usar puro. De acordo com testes prévios, poderemos até diluir uma parte do produto em uma parte de água, de acordo com a facilidade ou dificuldade comprovada por pequenos testes iniciais num canto de piso. Caso tenha várias camadas de ceras envelhecidas aplicá-lo mesmo puro. Caso a película seja bem fina, diluir 1 litro de HIDROSSOLVEPOLL em 1 ou até 2 litros de água.
PREPARO	Preferentemente passar apenas um pano úmido inicial sobre a superfície que vai ser tratada, objetivando remover as partículas sólidas superficiais.
APLICAÇÃO	Aplicar com MOP, pano, rolo ou rodo com pano, espalhando-o sobre os pisos e sem esperar ir logo esfregando com escovão e ao mesmo tempo ir molhando com um pouco de água e continuar esfregando. Observar que a cera vai soltando.
CONSERVAÇÃO	Repetir a aplicação toda vez que necessário, pois este produto não é ácido, nem alcalino, portanto, não causará corrosões jamais.
RENDIMENTO	Com 01 litro do produto puro limpar e renovar ceras de 10 a 20 metros quadrados.
VANTAGENS	Leve e discreto odor característico. É econômico por ser super concentrado. Apresenta alto rendimento e ainda permite reaplicações, isto é, os resíduos de uma área podem ser reaproveitados para serem aplicados em outra área, sucessivamente, mas compreenda-se que neste caso a velocidade de remoção será mais lenta. Não corrói nenhum tipo de piso por não conter ácidos. Remove películas finas ou espessas, e até mesmo várias camadas sobrepostas de crostas graxosas ou ceras aderidas sem necessitar de lixamento ou abrasão mecânica. Não polui o meio ambiente porque se solubiliza facilmente com água. Solvente à base de hidrocarbonetos desodorizados.
COMPOSIÇÃO	Tensoativos, surfactantes, fosfonatos, aminas graxas etoxiladas, glicóis, conservantes.
PROPRIEDADES	Líquido, PH neutro= 7, odor um pouco irritante e característico, mas que desaparece logo após o enxague, inflamável, densidade 0,85 a 0,89 gr/ml, solúvel em água, biodegradável.

TOXIDEZ	BAIXA. Evitar inalação prolongada em ambientes fechados. Usar ventilador para circular o ar se necessário
CUIDADOS	O produto é inflamável e por isso recomendamos manter os mesmos cuidados que se mantém para os combustíveis e para solventes tipo thinner.
E.P.I.	Usar luvas para evitar o contato prolongado com a pele. Usar óculos de proteção e botas no caso de trabalho com áreas extensas. Usar máscaras para solventes em caso de aplicação em ambientes fechados e sem ventilação
SUBSTITUTOS	Detergentes e removedores comuns que são poucos eficientes para remover filmes de ceras sintéticas bem espessos e antigos.
CLIENTES	Órgãos Públicos, prédios, condomínios, indústrias, prestadoras de serviços, bancos, aeroportos, prédios comerciais, escritórios, clubes, salões, teatros, igrejas e escolas.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	24 meses após data de fabricação, se observado os cuidados gerais de conservação de produtos químicos e os acima descritos
EMBALAGENS	Pet 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt.
OPÇÕES	Temos o HIDROSSOLVEPOLL-ECO que tem baixíssimo odor, porém, maior custo. 1- Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.