

# ORQUIPOLL GEL

**"SHAMPOO AUTOMOTIVO EM GEL PARA PINTURAS DE VEÍCULOS "LAVA, REMOVE MANCHAS, DESENGORDURA, DÁ BRILHO" "CONCENTRADO, PERFUMADO, INIBIDOR DE MAUS ODORES""**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODO DE AÇÃO</b>    | Desagrega partículas e as coloca em suspensão na água além de remover todo tipo de gorduras e graxas, as quais são responsáveis pelo ajuntamento de poeira, pelas manchas e pelo acúmulo de sujidades superpostas. Remove manchas, crostas, fungos, carunchos, e gera um excelente e duradouro brilho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>USADO EM</b>        | Na limpeza externa e interna de veículos automotores diversos, leves e pesados. Em geral é usado nas pinturas e em todas as outras partes externas: vidros, parachoques cromados, plásticos ou de borrachas, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b> | Preferido quando se deseja produto concentrado e de máximo acabamento .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTROS USOS</b>     | Lavagem de divisórias, paredes, pisos, superfícies diversas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PRINC. ATIVO</b>    | LAB.Sulfonato + Amidas de côco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICADO PARA</b>   | Lavar, limpar em profundidade, remover manchas diversas, gorduras, óleosidades, poeiras, lamas, fuligem, e toda as sujidades comuns em veículos automotores em geral. Sua indicação geral é para limpar em profundidade, dar brilho durável e real de limpeza completa, deixar um agradável perfume e proteger as pinturas através de um micro-filme que fica sobre a pintura por alguns dias. Serve tanto nas partes com pinturas como nas partes metálicas ou plásticas.                                                                                                                                                                                        |
| <b>DILUIÇÃO</b>        | 1:10 a 1:30 em água nas lavagens manuais ou pulverização. Nas lavagens automáticas usar 1 litro do produto para 100 litros de água. De um modo geral recomenda-se diluir 01 lt em 20 lts de água (1:20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PREPARO</b>         | Diluir o produto em água limpa usando vasilhames limpos, obedecendo a diluição acima. NA LAVAGEM MANUAL: providenciar esponjas macias porém não moles, nem pequeninas. NA APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO: providenciar um bico pulverizador com ar comprimido. Colocar o produto já diluído em um frasco de 5 lts aberto, para facilitar a pulverização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>APLICAÇÃO</b>       | NA APLICAÇÃO MANUAL : Embeber uma esponja ou pano macio com o produto já diluído e aplicar esfregando em movimento circulares, sobre as superfícies a limpar. Esperar de 5 a 10 minutos e enxaguar. NA APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO: Aplicar a solução do produto, passar uma esponja macia, leve e rapidamente em movimentos circulares, esperar 3 a 5 minutos e enxaguar com muita água. .                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONSERVAÇÃO</b>     | Lavar novamente os veículos toda vez que houver manchas ou sujidades, mesmo que diariamente, pois o produto jamais vai provocar corrosão à pintura ou lataria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RENDIMENTO</b>      | Com 1 litro do produto pode-se lavar 1 a 4 veículos pequenos, e 1 a 2 veículos grandes, em geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VANTAGENS</b>       | (1) Dispensa o polimento após a lavagem (2) O mais indicado para lavagens automáticas (3) Excelente para pinturas antigas já queimadas pelo sol (4) Sua espuma abundante e duradoura orienta o lavador para não voltar a passar a esponja onde já o fez (5) Concentrado, levemente alcalino e anti-alérgico (6) Não deixa resíduos ou manchas de água (7) Após sua diluição nas águas do norte do Brasil, faz uma automática correção do PH, deixando-a em PH neutro, faixa ideal, sem queimar a pintura (se seguir corretamente as indicações) (8) É o shampoo que apresenta o mais elevado índice de espuma necessário e indicado para lavar veículos diversos. |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO</b>   | Linear alquil sulfonatos, nonil fenol etoxilado, neutralizante, espessantes, fragrância, conservante, corante e veículo aquoso deionizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROPRIEDADES</b> | Produto cremoso tipo gel, de coloração amarela leitosa, PH = 7,0 - 8,5 levemente alcalino apenas quando puro, que se torna neutro após diluição em nossas águas ácidas, biodegradável, não inflamável, " espumógeno ", não corrosivo, não manchador de pinturas.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TOXIDEZ</b>      | Baixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CUIDADOS</b>     | PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto. lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo de produto. CEATOX 0800-722-6001 |
| <b>E.P.I.</b>       | Usar luvas e óculos protetivos ambos de borracha ou PVC, apenas como medida preventiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SUBSTITUTOS</b>  | Shampoos diversos, Orquimol, solubex e Superso, ceras polidoras, ceras abrilhantadoras, etc...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CLIENTES</b>     | Lava-jatos, Postos de lavagens, Empresas de Aviação, Aeroportos, Oficinas de Motos, Empresas de Ônibus Especiais, Cooperativas, Companhias de Táxi, Frotas de Indústrias ou Empresas comuns ou Órgãos Governamentais, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ESTOCAGEM</b>    | Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QUIM. RESP.</b>  | Engenheiro Químico: Leonan Mescuito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>REGISTRO</b>     | IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALIDADE</b>     | 24 meses a partir da data de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EMBALAGENS</b>   | PEAD 80gr 1 Lt Bocao, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 25 Lt, Bombona 50 Lt, Bombona 200 Lt, Container 1000 Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OPÇÕES</b>       | 1 - Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph. 2 -Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3 - Solicite as fichas de seguranças antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.                                                                                                                                                                         |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>  | As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |