

PASSIVEPOLL

"NEUTRALIZANTE E APASSIVADOR DE METAIS "PROTETOR TEMPORÁRIO CONTRA FERRUGEM""

MODO DE AÇÃO	Neutraliza todos os resíduos desincrustantes ácidos após a limpeza química de metais ferrosos, logo após o uso de decapantes ácidos ou fosfatizantes. Reage com íons residuais hidroxilíonicos anulando suas cargas positivas e apassivando a base do metal. Cria uma camada molecular de cargas negativas que dificultam a oxidação do metal, portanto, neutralizando-o contra corrosão.
USADO EM	Tratamento químico de metais ferrosos em geral logo e imediatamente após a decapagem ácida ou limpeza e desincrustação ácida.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja segurança após a limpeza química, realmente quando se quer prevenir quaisquer riscos de corrosão metálica.
OUTROS USOS	Neutralizante após decapagens ácidas em quaisquer tratamentos químicos, principalmente de metais ferrosos.
PRINC. ATIVO	Alcalinizantes tamponados e sequestrantes metálicos.
INDICADO PARA	Neutralização química de metais ferrosos que se submeteram por tratamento químico de caráter ácido: desincrustantes ácidos, decapantes ácidos e fosfatizantes.
DILUIÇÃO	Diluir em água na proporção de 1 litro do produto para 10 a 20 litros de água, contidas no tanque de neutralização e passivação.
PREPARO	Medir o PH do tanque e deixá-lo entre 9 e 11 adicionando mais este produto e deixá-lo com este líquido, assim preparado, até o momento de usar.
APLICAÇÃO	Imergir as peças neste produto durante 5 a 10 minutos. Em seguida e de imediato, retirá-las e rapidamente, mergulhá-las em um tanque que tenha água corrente para enxágue durante 2 a 3 minutos. Levar imediatamente para a secagem acelerada com jatos de ar ou câmaras de calor.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar este produto todas as vezes que um metal ferroso sofrer a ação de algum produto de natureza ácida.
RENDIMENTO	Com 1lt do produto se pode tratar 1000 a 3000 metros quadrados de áreas de superfícies metálicas diversas.
VANTAGENS	Evita a corrosão e aumenta a vida útil de todos os tipos de metais ferrosos.
COMPOSIÇÃO	Alcalinizantes a base de sais orgânicos e inorgânicos de potássio e sódio, sequestrantes , tamponantes, estabilizante, veículo aquoso deionizado.
PROPRIEDADES	Solução líquida incolor cristalina, PH= 7,0 - 8,0, não inflamável, biodegradável, não irritante, não corrosivo, solúvel em água. Evitar seu contato com metais moles como o alumínio e magnésio, bem como compostos ácidos e derivados de cloro ou amonea.
TOXIDEZ	Baixa
CUIDADOS	Quando puro, manter as precauções gerais inerentes ao manuseio de produtos químicos. Em caso de contato acidental com os olhos, lavar por 15 minutos com água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e chamar um médico se persistir a irritação. Em caso de ingestão acidental, procure um médico levando esta folha.
E.P.I.	Luvas e óculos protetivos ambos de borracha.

SUBSTITUTOS	Neutralizantes diversos.
CLIENTES	Metalúrgicas, estaleiros, oficinas de reparos navais, oficinas de reparos de aeronaves, fábricas de esquadrias de ferro, fábrica de calhas de lâmpadas, caixas de comando elétrico, oficinas de mecânica industrial, empresas e departamentos de pintura industrial, oficinas de reparos e Indústrias Automotivas :veículos, máquinas pesadas, motos, bicicletas, fábricas de butijões de gás, fogões , geladeiras e eletrodomésticos em geral.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco e arejado ao abrigo da luz solar direta, longe do calor e do alcance das crianças e de animais domésticos.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	12 meses após data de fabricação, se aobservadas as recomendações acima descritas.
EMBALAGENS	PEAD 70gr 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	1- Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc. 2- Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar. 3- Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto, para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.