

RENOVILPOLL SUPER

**""DESINCRUSTANTE E RENOVADOR" "AÇO INOX + CONCRETO APARENTE + PEDRAS"
" EVITAR O USO EM LAJOTAS, AZULEJOS NOVOS E BRILHANTES" "**

MODO DE AÇÃO	Desincrusta, alveja, renova e desagrega uma micropelícula de sílica levando junto todas as crostas minerais, oxidações, sílicas e sujidades superpostas, gerando uma "renovação tão grande" que dá uma aparência de "Novinho em folha", a todos os objetos e superfícies com que entrar em contato, cuidar para não usar em azulejos e lajotas brilhantes e novas, pois poderá deixá-las fosqueadas e sem brilho, porém ficarão alvas.
USADO EM	Superfícies de CONCRETO APARENTE, lajotas rústicas, azulejos, e superfícies diversas com pintura. Não ataca pinturas a óleo ou esmaltes ou acrílicas. É ideal para recuperar lajotas e azulejos velhos e sem brilho. Basta usar este produto e depois impermeabilizá-los com a resina CONCREPOLL. Oficinas de manutenção de veículos de grande porte para lavar peças e acessórios com sujidades pesadas de minérios, sem agredir ou corroer as mesmas.
CARACTERÍSTICAS	Limpador de caráter ácido, super eficiente no alvejamento de pisos. Renova azulejos já velhos e queimados, porém não restitui o brilho, apenas remove toda a sujidade agregada, mas deixa-o poroso e fácil para sujar-se novamente. Após este produto recomendamos aplicar o impermeabilizante CONCREPOLL para ficar bonito e gerar duradora ação brilhante por anos. É o preferido quando se deseja RENOVAR e CLAREAR as superfícies.
OUTROS USOS	Limpeza e restauração de todo tipo de superfície sem conter cerâmicas - sendo tudo de pedra, concreto ou corundum : pisos, paredes, vigas, colunas, divisórias, tetos, calçadas, ruas, bancos de assento de cimento (de praça pública), parte externa de "MONUMENTOS", prédios, praças públicas, fachadas de prédios, telhados de todos os tipos(cerâmica, alumínio, fibrocimento), etc.
PRINC. ATIVO	Ácido fosfônico + bifluoreto de amônio.
INDICADO PARA	Renovação e restauração total das superfícies na lavagem. Para remover principalmente, manchas "AMARELO-FERRUGINOSAS" (em que os outros produtos apresentam dificuldades para remoção). Remove muito bem: ferrugem, mofos, lamas, poeiras, etc. Remove crostas de minérios, principalmente CAULIM e BAUXITA.
DILUIÇÃO	1:3 até 1:20 em água. Em geral se inicia com 1:10(10% do produto e 90% de água)
PREPARO	Recomenda-se diluir o produto em água, utilizando sempre vasilhames de plástico. Molhar com abundancia inicialmente toda área a limpar para evitar que o produto possa ter ação desigual e gere aparência similar à manchas.
APLICAÇÃO	Espalhar o produto já diluído no local de limpeza, esperar a penetração do produto por 3 minutos e enxaguar. Em casos de sujidades mais pesadas, esperar por mais tempo a ação do produto para enxaguar, 10 até 20 minutos. Em geral se inicia a diluição com 1:10 (10% do produto e 90% de água)
CONSERVAÇÃO	Repetir a aplicação toda vez que realmente for necessário, isto é, quando as superfícies apresentarem mundanças que justifiquem. Se possível protegê-las com película acrílica tipo IMPERCRYLPOLL- ECO ou CONCREPOLL. Use corretamente pois seu uso contínuo poderá "fosquear" as superfícies. No concreto este não gera problemas, mas nas lajotas e azulejos, podem dar aspecto de "limpo demais" tipo "queimado" e fosqueado.
RENDIMENTO	Em geral com 1 litro do produto se pode limpar 10 a 100m2 de superfícies diversas em pisos. Em metais, 1lt do produto poderá limpar 100 a 2000 m²de áreas.

VANTAGENS	(1) Ação instantânea, mas não é indicado para lajotas ou azulejos com brilho, pois pode queimá-los devido ao excessivo alvejamento (2) Recupera superfícies de aço inox e outras (3) Renova pisos, paredes e fachadas de concreto aparente ou pedras.
COMPOSIÇÃO	Tensoativos não iônicos, Bi-Fluoretos, ácido fosfônico, ácidos orgânicos e minerais de ação sinérgica, ácidos oxigenados, inibidores de corrosão, desoxidante, conservante e veículo aquoso deionizado.
PROPRIEDADES	Líquido de coloração verde, transparente, gera odor característico apenas quando pulverizado, espumógeno, PH de caráter ácido (1,0 a 2,0), biodegradável, não inflamável, corrosivo à pele, gerador de bolhas de hidrogênio e fluoretos quando reage com alumínio, pode reagir com pedras ornamentais e manchá-las se não for bem diluído e com rápido e abundante enxague. Super rentável e econômico.
TOXIDEZ	BAIXA, porém apresenta forte ação corrosiva sobre a pele e olhos.
CUIDADOS	(1) Usar luvas e botas sempre quando for manipulá-lo (2) Não aplicá-lo puro sobre o mármore comum (3) Não utilizá-lo nunca em mármore ou granito POLIDOS (4) Evitar contato direto e prolongado com a pele.
E.P.I.	Usar luvas e óculos com proteção lateral, ambos de borracha ou PVC. Usar máscara com proteção facial contra gases ácidos, apenas se aplicá-lo por pulverização.
SUBSTITUTOS	Ácido muriático, amoníaco e limpadores diversos que não resolvam os casos mais sérios. Desafia qualquer outro produto de limpeza do gênero.
CLIENTES	Indústrias de bebidas, Indústrias alimentícias, garagens, hangares, box de lavagem de veículos, oficinas, pisos de oficinas, pátios, fachadas dos prédios, paredes de concreto.
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	12 meses após a data de fabricação, se observadas as recomendações acima descritas.
EMBALAGENS	Pet 500 ml, Pet 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt, Bombona 200 Lt.
OPÇÕES	(1) Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc (2) Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar (3) Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.