

SELACRILPOLL

"BASE SELADORA ACRÍLICA PARA PISOS"

MODO DE AÇÃO	Penetra nos poros dos pisos, aderindo firmemente, preenchendo seus espaços vazios, cobrindo e tapando até mesmo os micro-poros. Forma uma película acrílica protetiva e inerte quimicamente, deixando o piso nivelado e pronto para receber ceras fortemente brilhantes, ou tintas novacor, epoxi, acrílicas, poliuretânicos, etc.
USADO EM	Como base para preparação de pisos especiais antes de aplicar as ceras. Onde se quer produzir brilhos de forte intensidade e de efeito especiais de reflexão luminosa.
CARACTERÍSTICAS	Preferido quando se deseja criar uma película não estirenada, isto é, que não amarelece e resiste aos raios solares, chuvas e umidades.
OUTROS USOS	Este produto também pode servir como "selador" ou como impermeabilizante de acabamento final, ou mesmo como "base para uso de outras ceras", objetivando maior economia com melhor aparência.
PRINC. ATIVO	Polímeros acrílicos especiais + polímeros polietilênicos especiais.
INDICADO PARA	Recomendada para todos os pisos. Especial e indispensável para pisos porosos com granilite, granitos, cerâmicas, e concretos, servindo como base para CERAFLÉTPOLL-205. No caso de pisos de superfícies já polidas, dará mais intenso brilho se aplicar antes o remocerpoll para remover todos os resíduos de ceras velhas.
DILUIÇÃO	Aplicar puro. É do tipo pronto-uso.
PREPARO	Limpar bem a superfície antes e deixá-la secar bem. Preferentemente aplicar antes um REMOVEDOR tipo REMOCERPOLL.
APLICAÇÃO	Aplicar com rolo de seda, com pincel, ou com mesmo aplicador usado para passar ceras. Espalhar uma fina camada sobre o piso, deixar secar por 20 a 30 minutos e repetir a operação. Após a nova secagem, aplicar a cera cuidadosamente.
CONSERVAÇÃO	Reaplicar o produto quando desejar, pois não apresentará inconvenientes . Mas certamente se observará sua durabilidade, de 2 a 5 anos.
RENDIMENTO	Com 01 lt do produto se pode aplicar em 40 à 100 m². Isto dependerá dos seguintes fatores: quando o piso for menos poroso renderá mais, quando se aplicar selador mais renderá.
VANTAGENS	(1) Fácil aplicação (2) Rápida ação (3) Cria maior brilho a qualquer cera que for aplicada sobre esta base (4) Nivelas as superfícies do piso escondendo suas irregularidades (5) Dá aparência de "piso novo" e bem cuidado.
COMPOSIÇÃO	Polímeros acrílicos, resinas alcali-solúveis, carbitol, compostos fluor-carbonatos e conservantes.
PROPRIEDADES	Onde for aplicado cria um filme que confere alto padrão de beleza, exagerada resistência, efeito antiderrapante, gera proteção em superfícies laváveis, pH 8 à 9. Neutro à pele por estar tamponado, densidade: 1,008 à 1,018 g/ml, baixa viscosidade, cor branco leitosa brilhante, odor característico que desaparece rapidamente ao ser aplicado, não inflamável, biodegradável.
TOXIDEZ	Baixa.

CUIDADOS	Manter afastado das crianças e animais domésticos. Irritante para os olhos e mucosas. Evitar contato prolongado com a pele. Lavar as mãos após utilizá-lo. Se inalado, remover a pessoa para local arejado. Se ingerido, não provocar vômito, beber vagarosamente água ou suco de limão em abundância e encaminhar ao médico.
E.P.I.	Usar luvas e óculos de segurança.
SUBSTITUTOS	Impermeabilizantes diversos, vernizes e resinas protetivas diversas.
CLIENTES	Salões de exposições, órgãos públicos, bancos, prestadoras de serviços de conservação, condomínios, clubes, indústrias, lojas finas, shoppings centers, aeroportos, hotéis, e similares, restaurantes e similares, indústrias onde se tem normas "Isso".
ESTOCAGEM	Manter em local fresco, seco e ventilado, protegido da luz solar direta e de fontes de calor. Manter a embalagem original fechada e devidamente identificada. Evitar contato com umidade e contaminações.
QUIM. RESP.	Engenheiro Químico: Leonan Mescoito Gomes, CRQ nº 063 000 79, 6ª Região/PA.
REGISTRO	IBAMA: 42885. SEMA: L60923. Autorização de Funcionamento MS: 3.02321-7. Evitar empilhamento em superfícies irregulares.
VALIDADE	24 meses após a data de fabricação.
EMBALAGENS	Pet 1 Lt, PEAD 170gr 5 Lts, Bombona 20 Lt, Bombona 50 Lt.
OPÇÕES	(1) Atendemos com alterações nos vasilhames, embalagens, aromas, coloração, espumação, viscosidade, ph, etc (2) Desenvolvemos produtos personalizados, ajustados com as características que você desejar, bastando apenas nos solicitar (3) Solicite as fichas de segurança antes de manipular o produto para que acompanhe a Nota Fiscal.
OBSERVAÇÕES	As informações aqui descritas são baseadas em nossos conhecimentos até aqui adquiridos. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido fora de nossas recomendações.